

**BROOKS
BROOKS**

BALDOR



	A2100E17	A2100E34	A7000E	A7500E
Pression de la pompe	1000	1000	2000	2100
Débit (gal / min)	2.1	2.1	3.5	3.6
Moteur	1.5 ch Baldor TEFC	1.5 ch Baldor TEFC	5 ch Baldor	5 ch Baldor TEFC
Régime du moteur	1750	3400	3400	1750
Cordon d'alimentation	7 m	7 m	7 m	7 m
Tension disponible	115 v	115 v	230 v	230 v
Ampères	13.9	13.9	20	23
Pompe	Triplex Interpump	Triplex Interpump	Triplex Interpump	Triplex Interpump
Protection thermique.	Oui	Oui	Oui	Oui
Injecteur en aval de produits chimiques	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Régulateur	Soupape de marche à vide séparée			
Pistolet	PA RL26	PA RL26	PA RL26	PA RL37
Lance	36"	36"	36"	36"
Boyaux haute pression	30 pi	30 pi	50 pi	50 pi
Buses	Quatre buses à branchement rapide			
Construction en acier robuste au fini peint par poudrage	Oui	Oui	Oui	Oui
Approbation Warnock Hersey	Oui	Oui	Oui	Oui
Dimensions (Long x larg. x haut.)	33" x 23" x 26"			
Poids à l'expédition	95 LB	90 LB	135 LB	185 LB



John Brooks Co Ltée

2625 Meadowpine Blvd, Mississauga, Ontario L5N 7K5

Ontario/Québec/Maritimes Tel: 888-881-6667

LPExpert 2013 Inc

1008, rue Marcoux, porte 103

Granby (QC) J2J 2M8

lpexpert@videotron.ca 450 375.3954

