

- **Arrêt temporisé :**  
Prolonge la durée utile de votre nettoyeur haute pression
- **Soupape de marche à vide séparée avec pressostat :**  
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée.
- **Moteur électrique TEFC Baldor**  
Le système d'aspiration basse vitesse prolonge la durée utile de votre pompe.
- **Filtre d'entrée d'eau :**  
Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.
- **Couvercles détachables en acier inoxydable**  
Entretien facile : enlever le côté gauche pour accès au moteur et contrôles électriques, côté droit pour la pompe et courroies
- **Homologué ETL**
- **Cordon d'alimentation robuste**
- **MPUBCART -**  
13" pneumatiques en arrière et roulettes avec freins en avant.

- **Construction en acier robuste :**  
Avec fini peint par poudrage (MPUB1030E3D, MPUBCART)

MPUB5030E1:  
Modèle avec déviateur MPUBHR (en option) installé.



- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Entraînement par courroie :**  
La vitesse plus basse augmente la durée utile de la pompe.

Cadre en option  
MPUBCART  
disponible.



### Caractéristiques supplémentaire (MPUB3530E1/3D & MPUB5030E1/3D)

- **Injecteur en aval de produits chimiques -**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Capot en acier inoxydable -** Capot durable et antirouille.
- **Quatre buses à branchement rapide -**  
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25°, et à savon QC.
- **Pistolet de qualité et lance double -** Pour injection facile du savon.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi -** Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.

### Caractéristiques supplémentaire (MPUB1030E3D)

- **Interrupteur de débit Phoenix**



### FICHE TECHNIQUE FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	MPUB3530E1/3D	MPUB5030E1/3D	MPUB1030E3D
Pression de service (lb/ps²) :	3 000	3 000	3 000
Débit (gal/min) :	3,5	5,0	10,0
Moteur (ch) :	7,5	10,0	20,0
Régime de la pompe (RPM) :	1 450	1 300	1 750
Tension disponible :	230/575	230/575	575
Ampères :	32,0/10,0	42,0/11,0	20,0
Dimension (Lo x La x H) :	28-1/4" x 27-1/2" x 15"	28-1/4" x 27-1/2" x 15"	25" x 32"
Poids à l'expédition :	265 lb	315 lb	390 lb



Cadre en option  
WMC305 disponible.

# Dynablast



Distribué par :

LPExpert 2013 Inc  
1008, rue Marcoux, porte 103  
Granby (QC) J2J 2M8  
lpxpert@videotron.ca 450 375.3954