

**EAU CHAUDE**



	<b>A5004E17HSS</b>	<b>A1904E17HSS</b>
Pression de la pompe	500	1900
Débit (gal / min)	4	4
Moteur	1.5 ch Baldor TEFC	5.0 ch Baldor TEFC
Régime du moteur	1750	1750
Cordon d'alimentation	7 m	7 m
Tension disponible	115 v	230 v
Ampères	13.6	23
Chariot	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Pompe	Pompe triplex HT d'Interpump (À hautes températures)	Pompe triplex HT d'Interpump (À hautes températures)
Pistolet	PA RL26	PA RL26
Lance	36"	36"
Boyau haute pression	30 pi	50 pi
Régulateur	Soupape de marche à vide séparée	Soupape de marche à vide séparée
Pompe protégée thermiquement jusqu'à 190 degrés	Oui	Oui
Dimensions (Long x larg. x haut.)	33" x 23" x 26"	33" x 23" x 26"
Poids à l'expédition	95 Lbs	185 Lbs

**BALDOR**



Distributed by:

LPExpert 2013 Inc  
1008, rue Marcoux, porte 103  
Granby (QC) J2J 2M8  
lpexpert@videotron.ca 450 375.3954