

SÉRIE BG

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Moteur à essence à entraînement par courroie • Chariot industriel

- **Silencieux (Low Tone) :**
Pour un fonctionnement plus silencieux.

- **Soupape de marche à vide séparée :**
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.

- **Moteur à essence Honda GX690 :**
Comprend le démarrage électrique, un dispositif d'avertissement de bas niveau d'huile, et un compteur horaire.

- **Filtre d'entrée :**
Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.

- **Boîtier de batterie :**
Boîtier en plastique étanche offrant une protection supplémentaire contre les intempéries.
(Batterie non comprise.)

- **Chariot en acier robuste :**
Avec fini peint par poudrage.



Propulsé par
HONDA
MOTEURS

- **Pneumatiques de 13 po :**
Construction à roulement à billes avec ensemble moyen et jante en acier.

- **Pistolet de qualité et lance en acier inoxydable de qualité :**
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.

- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.

- **Entraînement par courroie :**
La vitesse plus basse augmente la durée utile de la pompe.

- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.

- **Pied en caoutchouc :**
Pour réduire les vibrations.

- **Grand réservoir à essence amovible :**
Peut contenir jusqu'à 6,6 gallons US ou 25 litres.

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	C5050BG
Pression de service (lb/po ²) :	5 000
Débit (gal/min) :	5
Moteur (cc) :	690
Régime de la pompe (tr/min) :	1 845
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	43 po x 25 po x 39 po
Poids à l'expédition :	314 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques ●

- Manomètre intégré
- Porte-pistolet et porte-lance

Dynablast®



Distribué par :

LPExpert 2013 Inc
1008, rue Marcoux, porte 103
Granby (QC) J2J 2M8
lpexpert@videotron.ca 450 375.3954