

SÉRIE BE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU FROIDE

Moteur électrique à entraînement par courroie • Chariot industriel

- **Interrupteur marche/arrêt surdimensionné :**
Comprend un témoin.
- **Arrêt temporisé :**
Arrête automatique le moteur lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- **Moteur TEFC Baldor :**
Le système d'aspiration basse vitesse prolonge la durée utile de votre pompe.
- **Soupape de marche à vide séparée avec pressostat:**
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée.
- **Injecteur en aval de produits chimiques**
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression. :
- **Filtre d'entrée :**
Permet de réduire les contaminants qui entrent dans la pompe.
- **Panier à produits chimiques :**
Pour le rangement facile des produits chimiques.

- **Construction en acier robuste :**
Avec fini peint par poudrage.



- **Quatre buses à branchement rapide :**
Les buses chromocodées montées sur la lance sont 0°, 15°, 25° et à savon.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Pistolet de qualité et lance double en acier inoxydable :**
Pour injection facile du savon.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Entraînement par courroie :**
La vitesse plus basse augmente la durée utile de la pompe.
- **Pied en caoutchouc :**
Pour réduire les vibrations.

- **Pneumatiques de 13 po :**
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.

FICHE TECHNIQUE

FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE	C5320BE1/3D	C5030BE1/3D
Pression de service (lb/po ²) :	2 000	3 000
Débit (gal/min) :	5,3	5,0
Moteur (ch) :	7,5	10
Régime de la pompe (tr/min) :	1100	1 300
Tension disponible :	230/575	230/575
Ampères :	29/7,5	42/11
Dimensions(Long. x Larg. x Haut.) :	34 po x 25 po x 39 po	34 po x 25 po x 39 po
Poids à l'expédition :	335 lb	350 lb

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

Autres caractéristiques

- Homologué CSA
- Cordon d'alimentation et prise robustes
- Porte-pistolet et porte-lance



Dynablast®



Distribué par :

LPExpert 2013 Inc
1008, rue Marcoux, porte 103
Granby (QC) J2J 2M8
lpexpert@videotron.ca 450 375.3954

www.dynablast.com

BE-C-05/12